

CALIDA COMPACT



Eigenschappen

- Temperatuur instelling mogelijk van 20 tot 85 graden.
- Instelbaar in vermogen.
- Geen onderhoud benodigd.
- Verbeterde aansluitingen waterzijdig.
- Geïsoleerd elementhuis.
- Verbeterde automatische ontlufter van kunststof.
- Moduleert automatisch afhankelijk van de warmtevraag.
- Uitgebreide bedieningsmogelijkheid via het LCD display.
- Parameters en service informatie uit te lezen op het display.
- Zeer compact en daardoor bijna overal te plaatsen.
- Kamerthermostaat dient aan/uit geschakeld te zijn met eigen voeding.
- Nieuwste generatie A label pomp.
- Tapwater bereiding is mogelijk met 3 weg klep.
- Automatisch ontluftering programma.
- Minimale flow die benodigd is om te verwarmen is 4 liter per minuut.
- 2 jaar garantie.

Te allen tijde een by-pass plaatsen.

Wanneer het toestel aangesloten wordt op een indirect gestookte boiler kan de watertemperatuur in de boiler op het display van de ketel worden ingesteld.

Model	Vermogen (kW)	Afmetingen l x h x d (mm)	Voltage	Artikel nr.
Calida Compact	4 / 6 / 8	316 x 716 x 191	400V 3N of 230	300 100 008
Calida Compact	12 / 16 / 20 / 24	316 x 716 x 191	400V 3N	300 100 024
Optioneel.				
Boilersensor t.b.v. Calida		5 meter		750 000 660
3-weg klep 230 Volt				750 000 662