

Technische Specificaties van de Boltero Warmtepomp (buiten unit)				Waarde	PRODUCT MODEL
					B29A8
BUITEN UNIT	VERWARMING	Capaciteitsbereik	Lucht 7/6 - Water 30/35 °C	kW	3,1 - 9,5
			Opgenomen elektrisch vermogen	kW	0,585 - 2,089
			COP bereik	-	4,55 - 5,1
		Lage Temp. Capaciteitsbereik	max. warmteafgifte, Prated	kW	6,928
			Seizoengebonden energie-efficiënte voor ruimteverwarming	%	190,90
			sCOP	kWh/kWh	4,85
			ErP Level	-	A+++
		Gemiddelde Temp. Capaciteitsbereik	max. warmteafgifte, Prated	kW	6,404
			Seizoengebonden energie-efficiënte voor ruimteverwarming	%	143,10
			sCOP	-	3,65
			ErP Level	-	A++
	KOELEN	Capaciteitsbereik	Lucht 35/24 - Water 12/7 °C	kW	1,8 - 6,0
				btu/h	6.142 - 20.473
			Opgenomen elektrisch vermogen	kW	0,72 - 1,945
			EER Range	-	2,9 - 3,05
	OVERIGE SPECIFICATIES	Omgevingstemperatuur		° C	-25 / +45
		Bedrijfsdruk	min - max - toelaatbaar	bar	8,2 - 31 - 42
		Elektrische aansluiting		Vac, Hz	220-240 V, 50 Hz
		Water Temperatuur bereik	DHW (tapwater)	° C	20 - 55
			Verwarmen	° C	20 - 70
			Koelen	° C	7 - 20
		Koelmiddel	Type	-	R290
			Gewicht	kg	0,7
		Compressor Type		-	Twin Rotary
		Geluidsniveau	Binnen/Buiten	dB(A)	33 / 56
	Jaarlijks energie verbruik	bij lage Temperatuur	kWh	2953	
		bij gemiddelde temperatuur	kWh	4946	
AFMETINGEN	Diepte, W		mm	370	
	Lengte, L		mm	1165	
	Hoogte, H		mm	850	
	Ledig gewicht		kg	98	
	Water aansluiting Diameter		inch	1" (DN 25)	